



SIGILLANTE ACRILICO INTUMESCENTE

Articolo C03

ZIGGIOTTO

EN 1366-3-4

EN 13501-1-2

BS476: Part 20: 1987

NHBC Type Approval

Resistenza fino a EI-E 180 (EI-E 240 per particolari applicazioni)

Facile da usare

Lunga durata

Isolamento acustico

Per uso interno ed esterno



Un mastice acrilico intumescente, a singolo componente, resistente e realizzato per la sigillatura di fessure intorno a porte, finestre e fori irregolari in strutture resistenti al fuoco e per mantenere la loro integrità quando sono attraversati da cavi o tubazioni. Può essere utilizzato sui materiali di uso comune, per materiali particolari si prega di voler provare il mastice in un angolo. Può essere utilizzato in fessure fino a 25mm con limitata dilatazione e può essere pitturato.

Prestazioni Acustiche:

Indice riduzione del suono (RW) fino a 57db in accordo BSEN ISO 140-3.



Certificazioni e prove

Vedere le certificazioni specifiche per ogni prodotto.

Prove secondo le EN 1366-4 , BS476 Part 20 - 1987, EN 13501-1-2,NHBC Type Approval, ETA 14/0049.

Salute e Sicurezza

Non ingerire. Toccare il prodotto con i guanti. Evitare il contatto con la pelle e con gli occhi. Le normali pratiche di corretta installazione e prevenzione dovranno essere osservate da parte dell'operatore.

