



Ziggio & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233
Web: www.ziggio.it - E-mail: ziggio@ziggio.it



Naspo da esterno/interno lamiera rossa "CUBA" a portello pieno o con vetro.

Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggio certificato CE conforme alle norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata rossa RAL 3000 ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 650Lx230Px650H(25, 30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “ , tubazione semirigida DN25 a norma UNI EN 694:2007, lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 mm, K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone.

Naspo da esterno/interno lamiera bianca "CUBA" a portello pieno o con vetro.

Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggio certificato CE conforme alle norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da esterno/interno in lamiera verniciata colore bianco ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 650Lx230Px650H(25,30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “ , tubazione semirigida DN25 a norma UNI EN 694:2007, lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 mm, K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone.

Naspo da esterno/interno in acciaio inox serie "CUBA" a portello pieno o con vetro.

Fornitura e posa in opera di NASPO, modello CUBA, marca Ziggio certificato CE conforme alle norme EN 671-1:2012, omologazione CSI n. 0497/CPR/275. Il sistema è composto da: cassetta da esterno/interno in acciaio INOX AISI 304 ,dimensioni 650Lx200Px650H(20 m), 650Lx230Px650H(25,30 m), bobina orientabile con sistema frenante, sportello (pieno, con vetro frangibile o vetro infrangibile), rubinetto di intercettazione a squadra M/F gas 1 “ , tubazione semirigida DN25 a norma UNI EN 694:2007, lunghezza metri 20/25/30, lancia erogatrice Variomatic ugello (8-10 mm, K factor 34-42,4) manuale di istruzione, imballo di cartone.