



Ziggiotto & C srl

V.le del Lavoro, 4 Fraz. Tombazosana - 37055 Ronco all'Adige (VR)
tel (0039) 045 7000427 - fax (0039) 045 6609022
C.F. 02531990246 - P.IVA 02835970233
Web: www.ziggiotto.it - E-mail: ziggiotto@ziggiotto.it



ISO 9001



Associazione degli Industriali di Verona

"Sistema di gestione qualità certificato"

Cassetta corredo idrante sottosuolo UNI 10779 in lamiera verniciata

Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio da esterno, per corredo idrante sottosuolo, marca Ziggiotto, in lamiera verniciata RAL3000, serratura in plastica, feritoie di ventilazione; al suo interno: chiave di manovra per idrante sottosuolo, manichetta UNI 70 a Norme UNI 9487 lunghezza metri, con raccordi UNI 804 e legata a Norme UNI 7422 con manicotti in gomma, sella porta manichetta in plastica di colore rosso RAL3000, lancia a tre effetti DN70 con ugello 16 mm, collo di cigno fisso o orientabile, ad una o a due uscite, con o senza saracinesche, attacco UNI o a baionetta.

Dimensioni mm 500xh1000x200, portello pieno., abbinabile il supporto/piantana in lamiera verniciata rosso RAL300, H 300 mm.

Cassetta corredo idrante sottosuolo UNI 10779 in acciaio inox

Fornitura e posa in opera di cassetta antincendio da esterno, per corredo idrante sottosuolo, marca Ziggiotto, in acciaio INOX AISI 304, serratura in plastica, feritoie di ventilazione; al suo interno: chiave di manovra per idrante sottosuolo, manichetta UNI 70 a Norme UNI 9487 lunghezza metri, con raccordi UNI 804 e legata a Norme UNI 7422 con manicotti in gomma, sella porta manichetta in plastica di colore rosso RAL3000, lancia a tre effetti DN70 con ugello 16 mm, collo di cigno fisso o orientabile, ad una o a due uscite, con o senza saracinesche, attacco UNI o a baionetta.

Dimensioni mm 500xh1000x200, portello pieno, abbinabile il supporto/piantana in acciaio INOX AISI 304, H 300 mm.