



CARATTERISTICHE

- MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 Kg/cm²
- PRESSIONE DI COLLAUDO: 24 Kg/cm²
- COSTRUZIONE IN OTTONE EN 1982
- FILETTATURA GAS ISO 228 F-F

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	
LUNGHEZZA / LENGTH	ANGOLI / ANGLES	RADII / RADIUS	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA	DATA	FRMA	FRMA
UNI - ISO 27169	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS	ASSEGNI / DIMENSIONS
DENOMINAZIONE / DENOMINATION				VALVOLE DI RITRORNO A CLAPPETTI IN OTTONE TENUTA COMPATTA			
MATERIALE / MATERIAL				OTTONE EN 1982			
DUREZZA / HARDNESS				PESO / WEIGHT			
RESISTENZA / STRENGTH				TRATTAMENTO / TREATMENT			
DISEGNO / DRAWING				VERIFICATO / CHECKED			
DATA				DATA			

ZIGGIOTTO & C.
 RONCO ALL'ADIGE
 VERONA - ITALIA

sch-Art71 Rev.1

A meno di 800 g e 100 mm, la dizione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.