



- LEGEND**
- 1- PILLAR DRY HYDRANT
 - 2- N° 2 OUTLETS DN 45/70 WITH CAP AND CHAIN
 - 3- N° 1 OUTLET DN 45/70/100 (OPTIONAL)
 - 4- UP TO 8 OUTLETS (OPTIONAL)

CHARACTERISTICS

- MAX. OPERATION PRESSURE: 16 kg/cm²
- TEST PRESSURE: 24 kg/cm²
- AUTOMATIC CLOSING VALVE IN CASE OF DAMAGE
- AUTOMATIC ANTIFREEZE DRAINAGE
- INLET FLANGE (A) DN 50/70/80/100/150
- BURIED PART (B) CM 50/70/100

MATERIALS

- HYDRANT IN CAST IRON GG20
- OPERATING PARTS IN BRASS OT. 58
- ABOVE GROUND PART: RED RAL 3000 PAINTED
- UNDERGROUND PART: BLACK RAL 9005 PAINTED

- LEGENDA**
- 1- IDRANTE A COLONNA
 - 2- N° 2 USCITE DN 45/70 CON TAPPO E CATENA
 - 3- N° 1 USCITA AGGIUNTIVA DN 45/70/100 (opzionale)

CARATTERISTICHE

- MAX. PRESSIONE DI ESERCIZIO: 16 kg/cm²
- PRESSIONE DI COLLAUDO: 24 kg/cm²
- SCARICO AUTOMATICO ANTIGELO
- VALVOLA DI SEZIONAMENTO CON CHIUSURA AUTOMATICA IN CASO DI ROTTURA
- FLANGIA INGRESSO (A) DN 50/70/80/100/150
- PARTE INTERRATA (B) CM 50/70/100

MATERIALI

- IDRANTE IN GHISA GG20
- PARTI DI MANOVRA IN OTTONE OT. 58
- VERNICIATURA PARTE FUORITERRA ROSSO RAL 3000 A POLVERI EPOSSIDICHE INTERNA ED ESTERNA
- VERNICIATURA PARTE INTERRATA NERO RAL 9005 A POLVERI EPOSSIDICHE INTERNA ED ESTERNA

TOLLERANZE / TOLERANCES		INDICE		NATURA DELLA MODIFICA		DATA		FIRMA	
LINEARITÀ	ANGOLI	SWISS	RADE						
URTI	ISO 27169	mm		DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	H13		FBA DRANTE SOPRASSUOLO (FBA OVER GROUND HYDRANT)					
FORI / HOLES	ALBERI / SHAFTS	H13		SCALA / SCALE					
		1:6	SU (A3)	MATERIALE / MATERIAL					
				DUREZZA / HARDNESS					
				PESO / WEIGHT					
				RESISTENZA / STRENGTH					
				TRATTAMENTO/TREATMENT					
				CODICE / CODE					
				S BR					
				17/01/2013					
				FIRMA					
				VERBA/COMMUNIO/DNA					
				FIRMA					



A meno di 100g e molto fine, la dilazione e la produzione sono l'elaborazione scritta delle ZIGGIOTTO & C.

dis-ART7 REV.1