



scala 1/2

Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2
CSI approval n. 0497/CPR/276

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Complete with:

Sistema è composto:

- 1_ External/internal Cabinet available both in red painted metal sheet and stainless steel.
- 2_ Plastic hose support.
- 3_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Full door

- 1_ Cassetta: esterno/interno, verniciata rossa e inox.
- 2_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
- 6_ Portello chiuso

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata Mp/l min	Pressione max
<i>Gold</i>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<i>Black</i>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<i>Roto</i>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<i>Silver</i>	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
<i>Arizona</i>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

Verniciatura in Poliestere Ral 3000

TOLLERANZE / TOLERANCES								
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSSI	RAGGI	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS					
UNI - ISO 27168 m				DENOMINAZIONE / DENOMINATION				
FORI/ HOLES H13		ALBERI/ SHAFTS H13		SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INTERNO/ESTERNO PORTELLINO CHIUSO				
SCALA / SCALE 1:4 SU (A3)		MATERIALE / MATERIAL			DISEGNATO/ DRAWN DATA		FIRMA	
					S BR 11/04/2023			
		DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		VERIFICATO/CONTROLLED DATA		FIRMA
				Kg				
		RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE		
						dis-Art39/h Rev.4		

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.