



Fire fighting system with flexible hose "CE" marked in compliance with EN 671-2  
CSI approval n. 0497/CPR/276

Complete with:

- 1\_ recessed Cabinet available both in red painted metal sheet
- 2\_ Plastic hose support.
- 3\_ UNI 45 branchpipe: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4\_ DN45 Fire hose in compliance with EN 14540 complete with UNI 804 brass couplings
- 5\_ Hydrant valve DN 45 PN 16 ISO 7
- 6\_ Unbreakable or safe glass, or full door

Sistema fisso antincendio con tubazione flessibile marcata "CE" conforme alla norma UNI EN 671-2  
Omologazione CSI n. 0497/CPR/276

Sistema è composto:

- 1\_ Cassetta: da incasso in lamiera verniciata
- 2\_ Supporto salva manichetta rosso.
- 3\_ Lancia UNI 45: "GOLD" - "BLACK" - "ROTO" - "ARIZONA"
- 4\_ Tubazione flessibile DN 45 a norma EN 14540 e raccordata UNI 804
- 5\_ Rubinetto idrante DN 45 PN 16 ISO 7
- 6\_ Lastra Safe glass o Infrangibile o a portello chiuso

Nozzle	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.
Lancia	Ugello/K	Portata Mp/l min	Pressione max
<u>Gold</u>	12mm/K=73.4	0.6/180	1.2 MPa
<u>Black</u>	12mm/K=72	0.6/176	1.2 MPa
<u>Roto</u>	12mm/K=91.8	0.6/225	1.2 MPa
<u>Silver</u>	13mm/K=101.22	0.6/248	1.2 MPa
<u>Arizona</u>	13mm/K=94.7	0.6/232	1.2 MPa

TOLLERANZE / TOLERANCES									
LUNGHEZZA	ANGOLI	SMUSSI	RAGGI						
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS	INDICE	NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA	
				DENOMINAZIONE / DENOMINATION					
				<b>SIST. "CE" CUBA DN 45 EN 671-2 - INCASSO VERNICIATO</b>					
FORI/ HOLES		ALBERI/ SHAFTS		MATERIALE / MATERIAL		DISEGNATO/ DRAWN/ DATA		FIRMA	
		SCALA / SCALE				S BR		14/10/2013	
				DUREZZA / HARDNESS		PESO / WEIGHT		VERIFICATO/CONTROLLED/ DATA	FIRMA
						Kg			
				RESISTENZA / STRENGTH		TRATTAMENTO/TREATMENT		CODICE / CODE	
								<b>sch-ART39/m REV.2</b>	

A termini di legge è vietato l'uso, la divulgazione e la riproduzione senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.