



DIMENSIONI (mm)				
lunghezza manichetta	A	B	C	D
20m	635	685	650	600
25-30m	735	785	750	700

Fire fighting system with semirigid pipes marked "CE" in accordance with EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR275

Sistema fissa antincendio con tubazione semirigida marcato "CE" conforme alla norma UNI EN 671-1
 Omologazione CSI n. 0497/CPR275

UGELLO Ø 10 mm				
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.	
30m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
25m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
20m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	
15m	10mm/K=42,4	104 l/min	1,2 MPa	

UGELLO Ø 8 mm				
Hose m	Factor Nozzle	Min. flow rate	Max working pr.	
30m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
25m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
20m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	
15m	8mm/K=34	84 l/min	1,2 MPa	

01	AVVOLGIDORE NASPO	U.M.	1	A20520-A20525
02	PORTELLO CON VETRO	U.M.	1	
03	CASSETTA NASPO UNI 25	U.M.	1	
04	LANCIA EROGATRICE	U.M.	1	A1230-A1231
05	TUBO DI RACCORDO	U.M.	1	A1235
06	VALVOLE DI INTERCETTAMENTO 1"	U.M.	1	A1236

TOLLERANZE / TOLERANCES		NATURA DELLA MODIFICA		DATA	FIRMA
LUNGHEZZA ANGOLI	SMUSSI	RAGGI			
LENGTH	ANGLES	BEVELS	RADIUS		
UNI - ISO	27168	m			
FORI/ HOLES	ALBERI/ SHAFTS				
H13	H13				
SCALA / SCALE	MATERIALE / MATERIAL				
(A3)					
DUREZZA / HARDNESS	PESO / WEIGHT				
RESISTENZA / STRENGTH	TREATAMENTO/TREATMENT				
	VERIFICATO/CONTROLLED	DATA			

MASPO SERIE INCA DA INCASSO ORIENT. UNI 25 - EN 671/1



ZIGGIOTTO & C.
 RONCO ALL'ADIGE
 VERONA - ITALIA

VERIFICATO/CONTROLLED DATA: S BR 14/10/2013
 DESCRIZIONE/DESCRIPTION: sch-ARR147/e REV.1
 A tamponi di legno è vietato l'uso, le delugazioni e le riprodurre senza l'autorizzazione scritta della ZIGGIOTTO & C.